



GrassMac

Base flexible et durable pour les surfaces en gazon synthétique

VUBA SURFACES
Powered by **ECCO PRODUCTS**

GrassMac est un système de base haut de gamme, écologique et perméable pour les applications en gazon synthétique. Il combine robustesse et flexibilité, ce qui en fait la sous-couche idéale pour toute installation de gazon synthétique.

Le système est composé d'un mélange d'agréats recyclés et de caoutchouc SBR, qui est mélangé sur place avec la résine GrassMac. Il en résulte une couche de fondation durable et semi-flexible, installable en une seule journée et facile à entretenir sur le long terme.

Précautions d'emploi

- Toujours porter des gants industriels et une protection oculaire.
- Éviter tout contact direct avec le liant non polymérisé.
- En cas de contact avec les yeux : rincer immédiatement et consulter un médecin.
- Avant utilisation, lire les fiches de données de sécurité et d'hygiène correspondantes.

Avantages

| | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | |
| Installation rapide | Absorption des chocs | Entretien facile |
| | | |
| Écologique | Zéro gaspillage | Aucun affaissement |

Caractéristiques

| | |
|---------------------------|--|
| Type de résine | résine polyuréthane non résistante aux UV |
| Granulométrie | 1-5 mm |
| Type de caoutchouc | caoutchouc styrène-butadiène recyclé (SBR), granulométrie : 2-6 mm |
| Durée de conservation | jusqu'à 12 mois (non ouvert et stocké au sec) |
| Résistance à la flexion | élevée – renforcée par VubaMesh |
| Épaisseur recommandée | 20 mm |
| Rendement par kit | 3,5 m ² |
| Temps de recouvrement | 2-4 heures |
| Durcissement complet | 7 jours |
| Température d'application | 5°C - 30°C |
| Temps de traitement | 20-40 minutes |

Que contient un kit ?



1 x 25 kg de caoutchouc SBR
 3 x 12,5 kg de MacMix
 1 x 5,25 kg de résine GrassMac