

X Protect

VUBA SURFACES
Powered by **ECCO PRODUCTS**

X Protect est un scellant universel haute performance à pulvériser. Développé avec une technologie brevetée pour offrir une protection durable sur tous les types de surfaces, il est particulièrement adapté aux applications à base de résine.

Ce scellant avancé restaure, protège et prolonge la durée de vie de la surface. Il possède également des propriétés antidérapantes tout en préservant l'aspect naturel de votre finition Vuba.




Caractéristiques

Consommation	5 L couvrent environ 40 m ²
Conditions environnementales	Ne pas appliquer en cas de vent fort. La surface doit être entièrement sèche avant l'application.
Température de mise en œuvre	Entre 0 °C et 40 °C, avec une humidité relative inférieure à 95 %
Temps de durcissement	Trafic piéton 1 heure Trafic véhiculaire 8 heures
Stockage	Conserver l'emballage bien fermé dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
Durée de conservation	1 an à partir de la date d'achat. Après ouverture, bien refermer et utiliser dans l'année.

Avantages techniques



Technologie
antidérapante



Effet renforçant



Résistance au
glissement



Perméable
à l'eau



Application
rapide



Durable

Guide d'application

Préparation du support :

1. Nettoyez soigneusement la surface à l'aide d'un nettoyeur haute pression et retirez toute saleté ou résidu avec un souffleur ou tout autre outil approprié.
2. La surface doit être entièrement sèche avant l'application.
3. Si nécessaire, masquez les bords autour de la zone à traiter afin d'éviter que X Protect n'entre en contact avec des éléments environnants tels que des bordures ou des clôtures.*
4. Appliquez une couche de verre concassé sur la surface avant l'application de X Protect pour une résistance au glissement supplémentaire. Veillez à répartir le verre de manière uniforme.

Préparation de X Protect :

1. Agitez X Protect soigneusement avant de le verser dans un pulvérisateur à main, afin d'assurer une répartition homogène de la technologie antidérapante. Les particules antiglisse restent uniformément réparties dans le mélange pendant environ 15 à 20 minutes. Ensuite, il est recommandé de remuer ou secouer à nouveau le contenu pour redistribuer les particules de manière homogène avant de poursuivre l'application.
2. Versez X Protect dans un pulvérisateur.
3. Assurez-vous que la surface Vuba est suffisamment durcie pour le trafic piéton avant d'appliquer X Protect, surtout si vous utilisez le produit immédiatement après l'installation du revêtement.

Application :

4. Maintenez une distance de pulvérisation constante de 30 à 40 cm de la surface pour obtenir une couche uniforme. Appliquez une fine brume régulière.
5. Repompez le pulvérisateur toutes les 10–15 m² afin de conserver une pression stable et constante.

**Une fois appliqué, X Protect est très difficile à enlever.*

Santé et sécurité

Contient :

- Résine
- Acétone
- Acétate de méthyle
- Isopropanol

Codes de danger :

- H225
- H319
- H336

Mesures de sécurité :

- Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.
- Porter des gants de protection / vêtements de protection / protection oculaire / protection du visage.
- Éviter d'inhaler les brouillards de pulvérisation.
- Conserver dans un endroit bien ventilé. Garder au frais.

En cas d'accident :

- Après ingestion : consulter un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.
- En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes ; retirer les lentilles de contact si possible, puis continuer à rincer.