

X Protect

VUBA SURFACES
Powered by **ECCO PRODUCTS**

X Protect is een hoogperformante, universele spray-on sealer. Het product werd ontwikkeld met gepatenteerde technologie om alle oppervlakken duurzaam te beschermen en is in het bijzonder geschikt voor harsgebonden toepassingen.

Deze geavanceerde sealer herstelt, beschermt en verlengt de levensduur van het oppervlak. Daarnaast bevat de sealer antislipeigenschappen en behoudt hij de natuurlijke look van jouw Vuba-afwerking.




Eigenschappen

Dekkingsgraad	Ca. 40 m ² met 5 l
Omgevingsomstandigheden	Niet aanbrengen bij sterke wind. Het oppervlak moet volledig droog zijn voor applicatie.
Verwerkings-temperatuur	Tussen 0°C en 40°C, met een luchtvochtigheid onder 95%.
Uithardingstijd	Voetgangersverkeer: 1 uur Voertuigverkeer: 8 uur
Opslag	Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht.
Houdbaarheid	1 jaar vanaf de aankoopdatum. Na opening goed hersluiten en binnen 1 jaar gebruiken.

Voordelen



Antislip-technologie



Versterkend effect



Slipweerstand



Waterdoorlatend



Snelle toepassing



Duurzaam

Toepassingsgids

Vorbereiding ondergrond:

1. Reinig het oppervlak grondig met een hogedrukreiniger en verwijder alle vuil en resten met een bladblazer of een ander geschikt hulpmiddel.
2. Het oppervlak moet volledig droog zijn voor de applicatie.
3. Plak de randen rond de te behandelen zone af indien nodig om te voorkomen dat X Protect in contact komt met omliggende elementen zoals boordstenen of hekwerk.*
4. Breng een laag gebroken glas aan op het oppervlak voor de toepassing van X Protect voor extra slipweerstand. Zorg ervoor dat het glas gelijkmatig verdeeld is.

Vorbereiding X Protect:

1. Schud X Protect grondig alvorens het over te gieten in een handpomp-druksput om een gelijkmatige verdeling van de antisliptechnologie te verzekeren. De antislipdeeltjes blijven ongeveer 15-20 minuten gelijkmatig verdeeld in het mengsel. Daarna wordt aangeraden om de inhoud opnieuw te roeren of schudden om de deeltjes opnieuw egaal te verdelen voordat je verdergaat met de toepassing.
2. Giet de X Protect over in een spuitfles.
3. Zorg ervoor dat het Vuba-oppervlak voldoende is uitgehard voor voetgangersverkeer voordat je X Protect toepast indien je het product onmiddellijk na installatie van het oppervlak aanbrengt.

Aanbrengen:

1. Houd een constante sproei afstand van 30-40 cm ten opzichte van het oppervlak om een gelijkmatige deklaag te verkrijgen. Breng een fijne, egale nevel aan.
2. Pomp de spuit om de 10-15 m² opnieuw op om een stabiele en constante druk te behouden.

**Eenmaal aangebracht is X Protect zeer moeilijk te verwijderen.*

Gezondheid en veiligheid

Bevat:

- Hars
- Aceton
- Methylacetaat
- Isopropanol

Gevaarcodes:

- H225
- H319
- H336

Veiligheidsmaatregelen:

- Gebruik enkel buiten of in een goed geventileerde ruimte.
- Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming.
- Vermijd inademing van spuitnevel.
- Bewaar op een goed geventileerde plaats. Koel bewaren.

Bij ongeval:

- Na inslikken: raadpleeg een antigifcentrum of arts indien je je onwel voelt.
- Bij contact met de ogen: spoel voorzichtig met water gedurende een aantal minuten; verwijder contactlenzen, blijf spoelen indien mogelijk.